


VIVO WOOD

- ← Anta a ribalta
Tilting door
Porte à abattant
Klapptür
Puerta abatible
- A** Aria primaria
Primary Air
Air Primaire
Primärluft
Aire primario
- B** Aria secondaria
Secondary Air
Air Secondaire
Sekundärluft
Aire secundario
- C** Aria pulizia vetro
Air for cleaning Glass
Air Vitre Propre
Luft zur Reinigung der Glasscheibe
Aire limpeza cristal
- D** Aria post-combustione
Post Combustion Air
Air Post-Combustion
Luft Nachverbrennung
Aire post-combustión



1 APERTURA ERGONOMICA.

I modelli Vivo sono dotati di anta a ribalta: una soluzione che rende più facile e sicuro il caricamento della legna. Grazie alla speciale maniglia ergonomica, l'anta si apre con la massima comodità.

1 APERTURA ERGONOMICA.

I modelli Vivo sono dotati di anta a ribalta: una soluzione che rende più facile e sicuro il caricamento della legna. Grazie alla speciale maniglia ergonomica, l'anta si apre con la massima comodità.

1 OUVERTURE ERGONOMIQUE.

Les modèles Vivo sont équipés de porte à abattant: une solution qui facilite et rend plus sûr le chargement du bois. Grâce à sa spéciale poignée ergonomique, la porte s'ouvre avec une extrême praticité.

1 ERGONOMISCHES ÖFFNEN.

Die Modelle Vivo besitzen eine Frontklapptür: So wird das Befüllen mit Holz einfacher und sicherer. Dank des speziellen ergonomischen Griffs lässt sich die Tür besonders leicht öffnen.

1 APERTURA ERGONOMICA.

Los modelos Vivo poseen puerta abatible: una solución que hace más sencilla y segura la carga de leña. Gracias al especial tirador ergonómico, la puerta se abre con la máxima comodidad.

2 VERSATILITA' DI INSERIMENTO.

L'ingombro e la profondità sono molto ridotti rispetto ai tradizionali termocamini: perciò si possono inserire in ogni spazio. Inoltre i modelli Vivo sono dotati di quadro di compensazione già incluso, per facilitare l'installazione. La resa estetica finale è sempre perfetta, anche grazie all'interno in Alutec® che dona ancora più luce al focolare.

2 VERSATILITA' DI INSERIMENTO.

L'ingombro e la profondità sono molto ridotti rispetto ai tradizionali termocamini: perciò si possono inserire in ogni spazio. Inoltre i modelli Vivo sono dotati di quadro di compensazione già incluso, per facilitare l'installazione. La resa estetica finale è sempre perfetta, anche grazie all'interno in Alutec® che dona ancora più luce al focolare.

2 VERSATILITÉ D'INSERTION.

L'encombrement et la profondeur sont très réduits par rapport aux foyers fermés traditionnels: ils peuvent donc s'insérer dans tous les espaces. En outre, les modèles Vivo sont équipés d'un cadre de compensation déjà inclus, pour faciliter l'installation. Le rendu esthétique final est toujours parfait, ceci également grâce à l'intérieur en Alutec® qui confère davantage de lumière au foyer.

2 VIELSEITIGE EINBAUMÖGLICHKEITEN.

Der Platzverbrauch und die Tiefe sind gegenüber den herkömmlichen Heizkaminen stark verringert: deshalb passen sie in jeden Raum. Außerdem besitzen die Modelle Vivo bereits einen Ausgleichsrahmen, um die Installation zu erleichtern. Der Eindruck ist immer perfekt, auch dank des Inneren aus Alutec®, das dem Heizkamin noch mehr Licht verleiht.

2 VERSATILIDAD DE INTRODUCCION.

Las medidas y la profundidad son muy reducidas con respecto a las chimeneas térmicas tradicionales: es por ello que se pueden introducir en cualquier espacio. Además, los modelos Vivo poseen un cuadro de compensación ya incluido, para facilitar la instalación. El resultado estético final siempre es perfecto, gracias también al interior en Alutec® que da aún más luz al hogar.

3 SEMPLICITÀ D'USO.

Il fuoco continuo e la regolazione dell'aria primaria e secondaria con un unico comando, facilitano l'utilizzo quotidiano di Vivo in ogni ambiente domestico.

3 SEMPLICITÀ D'USO.

Il fuoco continuo e la regolazione dell'aria primaria e secondaria con un unico comando, facilitano l'utilizzo quotidiano di Vivo in ogni ambiente domestico.

3 SIMPLICITÉ D'EMPLOI.

Le feu continu et le réglage de l'air primaire et secondaire par une seule commande facilitent l'usage quotidien de Vivo dans chaque habitation.


3 EINFACHE VERWENDUNG.

Das Dauerfeuer und die Regulierung der Primär- und Sekundärluft mit einer einzigen Steuerung erleichtern den täglichen Gebrauch von Vivo in jeder Wohnumgebung.

3 SENCILLEZ DE USO.


El fuego continuo y la regulación del aire primario y secundario con un solo control facilitan el uso cotidiano de Vivo en cualquier ambiente doméstico.

	A	B	C	D	E	F	G	H	KW	%	kg/h	∅ cm	kg
VIVO 90	88,7	84	55,8	45,8	51,5	45,1	48,7	17,1	10,8	85,5	2,6	20	135
VIVO 70	71,7	67	63,9	53,9	59,6	45,1	48,7	17,1	10,8	85,5	2,6	20	125



VIVO 90

VIVO 70



[KW]	Potenza termica max Maximum thermal power Puissance calorifique maximum Max. Heizleistung Potencia térmica máx
[%]	Rendimento Performance Rendement Leistung Rendimiento
[kg/h]	Consumo orario al max Hourly consumption at max Consommation horaire maximum Verbrauch pro Stunde bei Höchstleistung Consumo por hora al máx
[∅cm]	Diametro uscita fumi Diameter of smoke outlet pipe Diamètre de sortie des fumées Durchmesser Rauchgasaustritt Diámetro salida humos
[kg]	Peso Weight Poids Gewicht Peso

Tutti i modelli Vivo Wood sono integrabili con il sistema Comfort Air®.
All of the Vivo Wood models can be integrated with the Comfort Air® system.
Tous les modèles Vivo Wood peuvent s'intégrer au système Comfort Air®.
Alle Modelle Vivo Wood können in das System Comfort Air® integriert werden.
Todos los modelos Vivo Wood se pueden integrar con el sistema Comfort Air®.

CE
EN 13229
BlmSchV
ART. 15a B-VG
REGENSBURGER / MÜNCHENER BS†V



VIVO PELLET

1 ESTETICA DEL CAMINO E PRATICITÀ DEL PELLETT.

THE BEAUTY OF FIRE PLACES AND THE USE OF PELLETS.

ESTHÉTIQUE DE LA CHEMINÉE ET PRATICITÉ DU PELLETT.

ÄSTHETIK DES HEIZKAMINS UND ZWECKMÄSSIGKEIT DES PELLETTS.

ESTÉTICA DE LA CHIMENEA Y PRATICIDAD DE LOS PELLETTS.

2 POSSIBILITÀ DI AVERE UNA GESTIONE AUTOMATICA E PROGRAMMABILE.

THE OPPORTUNITY TO HAVE AUTOMATIC AND PROGRAMMABLE MANAGEMENT

POSSIBILITÉ D'AVOIR UNE GESTION AUTOMATIQUE ET PROGRAMMABLE

MÖGLICHKEIT EINER AUTOMATISCHEN UND PROGRAMMIERBAREN REGELUNG

POSIBILIDAD DE GESTIÓN AUTOMATICA Y PROGRAMMABLE

3 CONTROLLO TOTALE DELLA DIFFUSIONE DELL'ARIA.

Grazie ai due ventilatori indipendenti regolabili elettronicamente con il telecomando di serie, Comfort Air® consente un preciso controllo della diffusione del calore tra i vari ambienti dove l'aria viene canalizzata.

3 TOTAL CONTROL OF AIR CIRCULATION.

Thanks to two independent fans electrically adjustable with the remote control as standard, Comfort Air® allows precise control of the diffusion of heat between the different environments where the air is channelled.

3 CONTRÔLE TOTAL DE LA DIFFUSION DE L'AIR.

Grâce aux deux ventilateurs indépendants, réglables électroniquement par la télécommande de série, Comfort Air® permet un contrôle précis de la diffusion de la chaleur dans les différentes pièces où l'air est canalisé.

3 VOLLE KONTROLLE DER LUFTVERTEILUNG.

Durch die zwei mit serienmäßiger Fernbedienung unabhängig voneinander elektronisch einstellbaren Ventilatoren, ermöglicht Comfort Air® eine genaue Kontrolle der Wärmeverteilung in den einzelnen Räumen, denen die Luft zugeführt wird.


3 CONTROL TOTAL DE LA DIFUSION DEL AIRE.

Gracias a los dos ventiladores independientes con regulación electrónica mediante el mando a distancia de serie, Comfort Air® permite un preciso control de la difusión del calor entre las distintas habitaciones por las que se canaliza el aire.

	A	B	C	D	E	KW	%	kg/h	∅ cm	kg
VIVO 80	76	64,6	61,8	49,8	67,1	10,5	91,7	0,6/2,3	8	154



VIVO 80 PELLET



POWER max	10,5 - 9.030 [kW-kcal/h]
POWER min	2,6 - 2.236 [kW-kcal/h]
%	91,7 [%]
∅	33 [l]
pellet	pellet Ø 6-8 x 5-30 [mm]
clock	- 0,6 / - 2,2 [kg/h]
clock	28 / 8 [h]
house	226/40 - 258/35 - 301/30 [m²]
kg	8 [cm]
kg	154 [kg]
house	0,10 - 10 [Pa- mbar]
thermometer	180 [°C]
fan	min. 2,3 - max 8,3 [g/s]



Tutti i modelli Vivo Pellet sono integrabili con il sistema Comfort Air®.
All of the Vivo Pellet models can be integrated with the Comfort Air® system.
Tous les modèles Vivo Pellet peuvent s'intégrer au système Comfort Air®.
Alle Modelle Vivo Pellet können in das System Comfort Air® integriert werden.
Todos los modelos Vivo Pellet se pueden integrar con el sistema Comfort Air®.

CE
EN 14785
BlmSchV

ART. 15a B-VG
REGENSBURGER / MÜNCHENER BS†V

